



BASIC LINE

Vela
4W
3000K
20000h

Clave PR LED VEL 4W 3000K

Bulbo	B-35
Serie	Vela
Base	E12 / E26

Parámetros Eléctricos

Potencia	4 W
Equivalencia en Watts	25 W
Voltaje de operación (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	80 mA
Frecuencia de operación	50 / 60 Hz
Factor de Potencia (FP)	≥0.5
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	4.01 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura	190°
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Blanco cálido
Flujo luminoso	300 lm
Eficacia luminosa	75 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	≥80

Condiciones de Operación


Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver electrónico integrado
Temperatura de Operación	-10°C a +35°C
Vida útil	20 000 h

Datos Generales

Acabado	Opalino	
Cubierta	Policarbonato	
Dimensiones A x B (mm)	37 x 100	37 x 98
Empaque individual	Caja	
Piezas por empaque master	100	

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Residencial, áreas generales, centros comerciales,
hoteles o restaurantes.



Curva fotométrica

