



Vela
4W
3000K
20000h

Clave PR LED VEL 4W 3000K

Bulbo	B-35
Serie	Vela
Base	E12/E26

Parámetros Eléctricos

Potencia	4 W
Equivalencia en Watts	25 W
Voltaje de operación (CA)	127 V~
Corriente (CA Máx.)	50 mA
Frecuencia de operación	50/60Hz
Factor de Potencia (FP)	0.63
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	4.1 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura	140°
Temperatura de color	3000K
Color de luz	Luz cálida
Flujo luminoso	300 lm
Eficacia luminosa	75 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80

Condiciones de Operación


Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver electrónico integrado
Temperatura de Operación	-10°C a +35°C
Vida útil	20000 h

Datos Generales


Acabado	Opalino
Cubierta	Policarbonato
Peso	-
Dimensiones A x B (mm)	37 x 135
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	-

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Residencial, áreas generales, centros comerciales,
hoteles o restaurantes.



Curva fotométrica



A19