


Luminario AP TU FL Apolo

Modelo	PR GB AP 2X14 T5	PR GB AP 2X28 T5	PR GB AP 2X54 T5	PR GB AP 2X32 T8
Tipo	Gabinete	Gabinete	Gabinete	Gabinete
Serie	AP (Apolo)	AP (Apolo)	AP (Apolo)	AP (Apolo)
Equipamiento				
Tecnología	Fluorescente	Fluorescente	Fluorescente	Fluorescente
Tipo de Lámpara	Lineal T5	Lineal T5	Lineal T5	Lineal T8
Potencia de la Lámpara	14 W	28 W	54 W	32 W
No. de Lámparas	2	2	2	2
Base portalampara	G5	G5	G5	G13
Flujo Luminoso	2500 lm	5100 lm	9200 lm	5400 lm
Temperatura de Color	4100K / 5000K / 6500K	4100K / 5000K / 6500K	4100K / 5000K / 6500K	4100K / 5000K / 6500K
IRC	85	85	85	85
Grado de Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Atenuable	No	No	No	No
Modo de Instalación	Sobreponer	Sobreponer	Sobreponer	Sobreponer
Fuente de Alimentación	Balastro Electrónico	Balastro Electrónico	Balastro Electrónico	Balastro Electrónico
Voltaje de operación	100 - 277 V~	100 - 277 V~	100 - 277 V~	100 - 277 V~
Incluye Balastro	SI	SI	SI	SI
Dimensiones A x B x C (mm)	100 x 120 x 600	100 x 120 x 1220	100 x 120 x 1220	100 x 120 x 1220
Cuerpo del luminario	Lamina de acero calibre 26	Lamina de acero calibre 26	Lamina de acero calibre 26	Lamina de acero calibre 26
Difusor	Acrílico Prismático	Acrílico Prismático	Acrílico Prismático	Acrílico Prismático
Acabado	Pintura Electroestática blanca	Pintura Electroestática blanca	Pintura Electroestática blanca	Pintura Electroestática blanca
Terminales de Conexión	Alambre de cobre 18AWG	Alambre de cobre 18AWG	Alambre de cobre 18AWG	Alambre de cobre 18AWG



Tubos
Fluorescentes
T5 y T8

Aplicaciones:

Illuminación interior:
Oficinas, bodegas, estacionamientos, corredores, pasillos
o iluminación industrial, centros comerciales o áreas con
techos altos.

