



Luminario CNL LED Canal

Modelo	PR GB CNL 2X10 LED T8	PR GB CNL 2X18 LED T8	PR GB CNL MOD LED
Tipo	Gabinete	Gabinete	Gabinete
Serie	CNL (Canal)	CNL (Canal)	CNL (Canal)
Equipamiento			
Tecnología	LED	LED	LED
Tipo de Lámpara	Lineal T8 LED	Lineal T8 LED	Módulo LED
Potencia de la Lámpara	10 W	18 W	36 W
No. de Lámparas	2	2	-
Base portalámpara	G13	G13	-
Flujo Luminoso	2000 lm	3800 lm	4600 lm
Temperatura de Color	4100K / 6500K	4100K / 6500K	4100K / 6500K
IRC	75	75	75
Grado de Protección	IP20	IP20	IP20
Atenuable	No	No	No
Modo de Instalación	Sobreponer/Suspender	Sobreponer/Suspender	Sobreponer/Suspender
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado	Driver Electrónico integrado	Driver Electrónico externo
Voltaje de operación	100 - 277 V~	100 - 277 V~	100 - 277 V~
Incluye Driver	Integrado	Integrado	SI
Dimensiones A x B x C (mm)	100 x 90 x 600	100 x 90 x 1220	100 x 90 x 1220
Cuerpo del luminario	Lamina de acero calibre 26	Lamina de acero calibre 26	Lamina de acero calibre 26
Acabado	Pintura Electrostática blanca	Pintura Electrostática blanca	Pintura Electrostática blanca
Terminales de Conexión	Alambre de cobre 18AWG	Alambre de cobre 18AWG	Alambre de cobre 18AWG



Tubos
LED
T8



Módulos
LED

Aplicaciones:

Illuminación interior:
Zonas industriales, estacionamientos, bodegas, almacenes
o áreas de servicio general, tiendas de autoservicio o
comercios.

