


Luminario ECL TU FL Eclipse



Modelo	PR GB ECL 2X28 T5	PR GB ECL 2X54 T5	PR GB ECL 2X32 T8
Tipo	Gabinete	Gabinete	Gabinete
Serie	ECL (Eclipse)	ECL (Eclipse)	ECL (Eclipse)
Equipamiento			
Tecnología	Fluorescente	Fluorescente	Fluorescente
Tipo de Lámpara	Lineal T5	Lineal T5	Lineal T8
Potencia de la Lámpara	28 W	54 W	32 W
No. de Lámparas	2	2	2
Base portalampara	G5	G5	G13
Flujo Luminoso	5100 lm	9200 lm	5400 lm
Temperatura de Color	4100K / 5000K / 6500K	4100K / 5000K / 6500K	4100K / 5000K / 6500K
IRC	85	85	85
Grado de Protección	IP20	IP20	IP20
Atenuable	No	No	No
Modo de Instalación	Sobreponer	Sobreponer	Sobreponer
Fuente de Alimentación	Balastro Electrónico	Balastro Electrónico	Balastro Electrónico
Voltaje de operación	100 - 277 V~	100 - 277 V~	100 - 277 V~
Incluye Balastro	SI	SI	SI
Dimensiones A x B x C (mm)	220 x 60 x 1220	220 x 60 x 1220	220 x 60 x 1220
Cuerpo del luminario	Lámina de acero calibre 26	Lámina de acero calibre 26	Lámina de acero calibre 26
Difusor	Acrílico Prismático	Acrílico Prismático	Acrílico Prismático
Acabado	Pintura Electroestática blanca	Pintura Electroestática blanca	Pintura Electroestática blanca
Terminales de Conexión	Alambre de cobre 18AWG	Alambre de cobre 18AWG	Alambre de cobre 18AWG



Tubos
Fluorescentes
T5 y T8

Aplicaciones:

Illuminación interior:
Hospitales, oficinas, bancos, escuelas, centros de computo.

