



## ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

### 30 LEDs PREMIUM - 23596

#### FICHA TÉCNICA

La luminaria 30 LEDs fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.

Cuenta con batería de litio, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla.

Encendido automático en caso de apagón.

### ■ INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo	100(Máximo)/70(Minimo) Lúmenes
Cantidad de LEDs	30 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Selector flujo máximo y mínimo	Sí
Batería	Litio 3,7 V 1000 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110 V hasta 240 V; 50/ 60 Hz)
Consumo de energía	4W (110 V)/13.2 W (240 V) - 50 Hz 6,2W (110 V)/ 18,52 W (240 V) - 60 Hz
Potencia de los LEDs	2,1 W
Autonomía	3/6 horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	25 m <sup>2</sup>
Temperatura de color del LED	6.000 K - 7.000 K (Blanco frío)
Grado de protección	IP20
Peso	180 g
Dimensiones	205x65x27.7 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015) <b>Opcional - NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE—2017)</b>



LEADERLIGHT S. de R.L. de C.V.  
Calle 4 N° 25 - Local 3, Fracc. Industrial Alce Blanco.  
Naucalpan de Juárez C.P. 53370 Estado de México, México.  
(52 55) 5357 3939 / 4292  
(52 55) 5358 6969 / 6974 / 6992 / 7042  
ventas@leaderlight.com.mx