



ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

60 LEDs

25922

FICHA TÉCNICA

La luminaria 60 LEDs fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.

Cuenta con batería de litio, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento. El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla.

Encendido automático en caso de apagón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo	200(máximo)/120(mínimo) Lúmenes
Cantidad de LEDs	60 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Selector flujo máximo y mínimo	Sí
Batería	Litio 3.7V 1800 mAh
Vida útil de la batería	500 Ciclos
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110 V hasta 240 V; 50/ 60 Hz)
Consumo de energía	4 W (110 V)/13.2 W (240V) - 50 Hz 6,2 W (110 V)/ 18,52 W (240V) - 60 Hz
Potencia de los LEDs	4,2 W
Autonomía	3/6 horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	50 m ²
Temperatura de color del LED	6.000 K - 7.000 K (Blanco frío)
Grado de protección	IP20
Peso	250g
Dimensiones	340x56x27,5 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015) Opcional - NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE—2017)



LEADERLIGHT S. de R.L. de C.V.
Calle 4 N° 25 - Local 3, Fracc. Industrial Alce Blanco.
Naucalpan de Juárez C.P. 53370 Estado de México, México.
(52 55) 5357 3939 / 4292
(52 55) 5358 6969 / 6974 / 6992 / 7042
ventas@leaderlight.com.mx